



# 트리트먼트기 종합카탈로그

## DRAIN UNIT SERIES 드레인 유닛 시리즈 INDEX

PAD400 (드레인 유닛)	
사양 및 주문형식	964
치수도	964
PAD401 (드레인 유닛)	
사양 및 주문형식	965
치수도	965
PAD401H (드레인 유닛)	
사양 및 주문형식	966
치수도	966
PAD500 / 500M (오토 드레인러)	
사양 및 주문형식	967
PAD501 / 501H (오토 드레인러)	
사양 및 주문형식	968
PADV300 / PMRF300 (오토 드레인 밸브)	
사양 및 주문형식	969
치수도	969
PADV400 (오토 드레인 밸브)	
사양 및 주문형식	970
치수도	970

정원 정공용 인라인 필터
중공사면 필터
파이버 드래이
드래이 유닛
에어필터
미스트 필터
마이크로 미스트 필터
레귤레이터
필터- 레귤레이터
콜리네이션 유닛 시리즈
대형 F.R.L 콜리네이션
필터- 레귤레이터
에어 필터
레귤레이터
정밀 레귤레이터
루브라케이터
인스트 라이트 인스트류
드래인 유닛
콜리네이션 HPU
콜리네이션 HPO
콜리네이션 HPE
콜리네이션 HPK
콜리네이션 HPM
콜리네이션 HPC
콜리네이션 SP
콜리네이션 SC
에어 플로팅 유닛
출처 플레이트 유닛
부록(後)
찾아보기

**주의** 사용하기 전에 부록(前)-P.80의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

권장 사용용  
인라인 필터

공공사업 필터

피어에 드레인

드레인 유닛

에어 필터

미스트 필터

미스트 필터

레귤레이터

필터  
레귤레이터

클imate이선  
유닛 시리즈

대형 F.R.L.  
클imate이선

필터  
레귤레이터

에어 필터

레귤레이터

정밀  
레귤레이터

쿠브라게터

산소  
배출 장치

드레인 유닛

클imate이선  
HPU

클imate이선  
HFO

클imate이선  
HPE

클imate이선  
HPK

클imate이선  
HPM

클imate이선  
HPC

클imate이선  
SP

클imate이선  
SC

에어 플로팅  
유닛

클imate이선  
유닛

부품(後)

찾아보기

# 오토 트레이너

## PAD501 / 501H

### 연속적인 물 제거

MAD501 오토 트레이너는 미래지향적인 디자인입니다. 호스 연결을 통하여 공압 설비에 응축되어 있던 오일 및 침전물을 제거합니다. 에어 시스템에 저장되어 있던 오염물질이 제거될 때까지 듀티 트레이너는 지속적으로 오염물질을 저장합니다. 트레이너를 설치 할 때에는, 포지션에 대한 제한이 없으므로 어느 곳이든지 설치가 가능합니다.

작동을 하기 위해서는 압력을 필요로 하며, 전기 또는 외부 제어 매커니즘을 필요로 하지 않습니다. 신속하고 정확하게 물을 비롯하여 기타 오염물질을 제거할 수 있습니다.


### 고체, 액체 및 공기 분리

특별한 구조로 디자인 된 MAD501(H)는 고체, 액체 및 공기를 분리합니다. 제어 매커니즘은 물, 오일, 트러블-프리 트레이닝의 오래된 침전물 영향을 받지 않고 이동합니다. MAD501(H)는 대형 실린더 필터 및 매뉴얼 밸브형식의 디자인입니다. 고체는 파이프 스캐일 콜렉션입니다. 폐기물을 제거 하기 위하여 유닛을 멈추게 하거나 혹은 유닛을 제거 해야 합니다. 또한 액체 및 오일이 낮은 곳(제어 매커니즘으로부터 떨어진 부분)에 모이게 되어도 매뉴얼 밸브를 열어 제거 해야 합니다.


### 사양

항목	형식	PAD501	PAD501H
본체 사이즈		6"×4"×8" (150mm×100mm×200mm)	
배관접속구경		PT 1/2	
수동 드레인 배관접속구경		PT 1/2	
오토 드레인 배관접속구경		PT 3/8, 5/16"HOSE	
사용압력범위	MPa	0.13~0.88	0.3~0.13
사용온도범위	℃	2~60	
최소장비 요구사항		180L/min (약 1HP 공압기)	250L/min (약 1HP 공압기)
압축물 배출 최대 속도	gal/hour	15 (57L/min)	12 (46L/min)
보울		폴리카보네이트 (PC)	
중량		2.9 lbs. ( 1.3kg )	3.1 lbs. ( 1.4kg )


### 적용사례 (예)




공압기




분리기



에어 건조기



에어 필터



드럼 레그



### 사용부품

부싱	1/2"×1/4" PT
부싱	3/8"×1/4"PT
피팅	1/4" PT
튜브	8 mm (O.D.)×5 mm (I.D.)×5 ft. (1.5 meters)

### 주문형식

#### PAD501—H

형식

보울 재질

무기입 : 폴리카보네이트 (PC)

H : 알루미늄 합금

### 치수도 (mm)

